



LIFTKAR® PT

SUBE-ESCALERAS ELÉCTRICA

Datos técnicos



Unidades con sillón integrado

	PT S	PT Outdoor	PT Fold
Capacidad de carga / Art. nº	130 kg / 045 725 160 kg / 045 726	120 kg / 045 725 150 kg / 045 726	130 kg / 045 731 160 kg / 045 732
Peso total	30,5 kg	34,4 kg	28 kg
Altura total	1130 mm	1130 mm	1130 mm
Anchura total	505 mm (incl. reposabrazos)	505 mm (incl. reposabrazos)	430 mm (incl. asiento) 482 mm (incl. unidad de manejo)
Altura máxima de escalón	205 a 220 mm	205 a 220 mm	205 a 220 mm
Autonomía de la batería	Valor indicativo: 300 - 500 escalones, dependiendo del peso del pasajero y de si se sube o se baja. Para uso frecuente se recomienda una segunda batería. Disponible cargador para el vehículo como opcional.		



Dispositivos para sillas de ruedas

	PT Uni	PT Plus	PT Adapt
Capacidad de carga / Art. nº	130 kg / 045 727 160 kg / 045 728	125 kg / 045 729	130 kg / 045 721 160 kg / 045 722
Peso total	27,6 kg	23,5 kg (sin la silla de ruedas)	24,7 kg
Altura total	1130 mm	1130 mm	1130 mm
Anchura total	760 mm (reposabrazos desplegados) 395 mm (reposabrazos plegados)	430 mm (sin la silla de ruedas)	482 mm (sin la silla de ruedas)
Altura máxima de escalón	205 a 220 mm	205 a 220 mm	205 a 220 mm
Autonomía de la batería	Valor indicativo: 300 - 500 escalones, dependiendo del peso del pasajero y de si se sube o se baja. Para uso frecuente se recomienda una segunda batería. Disponible cargador para el vehículo como opcional.		